
TRATAMIENTO DE SUELOS

COVER



SELLADOR TAPAPOROS DE SUELOS ABSORBENTES

Pictogramas de uso:




PRESENTACIÓN:

TSPR026: 4 garrafas de 4 litros.

Pictogramas de señalización:

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE ALIMENTOS: **37-00000271/M**

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL





Descripción:

Producto formulado a base de polímeros acrílicos en emulsión para sellar suelos muy porosos, tipo cemento, linóleo, barro, etc, tanto suelos duros como blandos.

Aplicaciones:

Producto especialmente desarrollado para el sellado de suelos porosos, proporcionando así una alta protección.

Modo de empleo:

- Eliminar todo tipo de suciedad y polvo.
- Una vez limpio y seco, aplicar el producto directamente y extender manualmente con una fregona o útil encerador.
- Aplicar al menos dos capas a intervalos de 30 minutos.
- En suelos extremadamente porosos, se recomienda aplicar inicialmente una capa de COVER diluido en agua en proporción 1:1, y posteriormente aplicar tantas capas de producto puro como sea necesario a intervalos de + 30 min.
- El mantenimiento puede realizarse con todo tipo de detergentes neutros tanto a mano como fregadoras automáticas.

Características Técnicas:

*PROPIEDADES:
Sellador acrílico de alta dureza y resistencia a la abrasión. Rápido desarrollo de la dureza. Buena adherencia. Buen brillo.

*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO ………..	Líquido ligero.
COLOR ……………	Blanco.
OLOR……………...	Característico
DENSIDAD …….....	1.020 + 0.005 Gr/cc.(20º)
PH ……........……...	8.0 ± 0.5 (20º)
RESIDUO SECO …	21 + 0.5%

*COMPOSICIÓN:
Polímeros acrílicos. Plastificantes y coalescentes.

Conservación y Almacenaje:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

Seguridad y manejo :

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Ficha de Datos de Seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. USO PROFESIONAL.

Advertencias:

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 10ºC.
En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com